



H1650 高速台式离心机

H1650高速台式离心机配24×1.5ml转子转速可达16500r/min，可以快速高效的分离样品，此款离心机结构紧凑、轻便，拥有可靠的安全性，同时具有多款转子、适配器可供选择，满足客户的多样化需求。



产品特点

Product advantages

- ◆24×1.5ml转子最高转速可达16500r/min，能满足各种实验需求。
- ◆用户可以设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。
- ◆9档加速、10档减速档位可选择，有效的防止二次悬，使离心效果达到更佳。
- ◆设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护，确保人机安全。
- ◆直流无刷电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长，转速精度高。
- ◆大屏幕液晶显示，采用高清背光，屏幕清晰，显示直观。
- ◆自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。
- ◆7075-T6航空级铝合金，硬质氧化，耐腐蚀性强。





主要技术参数

Technical parameter

订货号	0203165000
最高转速	16500r/min
最大相对离心力	26054xg
最大容量	6×50ml
转速精度	±30 r/min
定时范围	1min ~ 99min
整机噪音	≤ 65dB (A)
电 源	AC 220±22V 50/60Hz
整机功率	400W
外形尺寸(长×宽×高)	325x420x325(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	385x640x330(mm)
净 重	20kg

 **转子参数**
Rotor parameters

<p>No:1</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 24×1.5/2.0ml 最高转速: 16500r/min 最大离心力: 26045xg 订货号: 0301805510 适配器: 0.2ml</p>	<p>No:2</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12×5ml 最高转速: 15000r/min 最大离心力: 15845xg 订货号: 0301891100 适配器: 0.5ml、1.5ml</p>
<p>No:3</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12×10ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 17320xg 订货号: 0301805300 适配器: 5ml、1.5ml</p>	<p>No:4</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6×50ml 最高转速: 11000r/min 最大离心力: 12840xg 订货号: 0301805400 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml</p>
<p>No:5</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6×30ml 最高转速: 13500r/min 最大离心力: 18720xg 订货号: 0301805200 适配器: 5ml、10ml</p>	<p>No:6</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 30×1.5/2.0ml 最高转速: 14000r/min 最大离心力: 22150xg 订货号: 0301810600 适配器: 0.2ml</p>
<p>No:7</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6×8×0.2mlPCR 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 16020xg 订货号: 0301891220</p>	<p>/</p>