



H1750R/HT185R 高速台式冷冻离心机

H1750R/HT185R高速台式冷冻离心机体积小、高度适中、15款不同容量转子可满足广泛的离心应用，其中有微量离心管、PCR排管、微孔板、15/50ml尖底离心管和采血管等转子、24x1.5ml最高转速可达17500r/min，其离心性能不逊色于大型台式离心机。

产品特点 Product advantages

- ◆7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。
- ◆气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。
- ◆采用变频压缩机组，环保节能，控制精度准确。
- ◆11种升速曲线、12种减速曲线，10档为自定义档位，有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳。
- ◆用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。
- ◆设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护，确保人身机器的安全。
- ◆前板、门盖一次模具成型，流线型外观、简洁、大方，符合人机工程学。
- ◆内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。

主要技术参数 Technical parameter

型 号	H1750R	HT185R (制冷加热双系统)
订货号	0202253000	0202253001
最高转速	18500r/min	18500r/min
最大相对离心力	29302xg	29302xg
最大容量	4x100ml	4x100ml
转速精度	±10r/min	±10r/min
定时范围	1s-99min59s/1min-99h59min	1s-99min59s/1min-99h59min
计时模式	启动计时、到转速计时、连续计时	启动计时、到转速计时、连续计时
温度设置范围	-20~40°C	-20~40°C
温度控制范围	0~25°C	0~40°C
温度控制精度	±1°C	±1°C
预冷功能	有	有
压缩机组	变频压缩机组	变频压缩机组
整机噪音	≤62dB (A)	≤62dB (A)
点动功能	有	有
转子识别	有	有
电 源	AC220V±22V 50/60Hz	AC220V±22V 50/60Hz
整机功率	1kW	1kW
外形尺寸(长×宽×高)	380x660x330(mm)	380x660x330(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	480x940x460(mm)	480x940x460(mm)
净 重	62kg	62kg



转子参数

Rotor parameters

No:1



名称: 角转子
最大容量: 24x1.5/2.0ml
最高转速: 17500r/min
最大离心力: 29302xg
订货号: 0301805520

No:2



名称: 角转子
最大容量: 12x5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 15840xg
订货号: 0301806110
适配器: 0.5ml、1.5ml

No:3



名称: 角转子
最大容量: 12x10ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 17370xg
订货号: 0301805310
适配器: 1.5ml、5ml

No:4



名称: 角转子
最大容量: 6x50ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 17947xg
订货号: 0301805420
适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml

No:5



名称: 角转子
最大容量: 6x50ml (尖) 赠送50ml圆底适配器
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15292xg
订货号: 0301805930
适配器: 15ml (尖)

No:6



名称: 角转子
最大容量: 4x100ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 10744xg
订货号: 0301805710
适配器: 5ml、10ml、15ml (尖/圆)、25ml、50ml (尖/圆)

No:7



名称: 角转子
最大容量: 30x1.5/2.0ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 22140xg
订货号: 0301812510

No:8



名称: 角转子
转子容量: 48x1.5/2.0ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18525xg
订货号: 0301812830
适配器: 0.2ml、0.5ml

No:9





名称: 角转子
最大容量: 6x8x0.2ml (PCR管)
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 16020xg
订货号: 0301812210

No:10



名称: 毛细管转子
最大容量: 24根毛细管
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 17369xg
订货号: 0301856310

<p>No:11</p>  <p>名称: 水平转子 最大容量: 24x1.5/2.2ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 16816xg 订货号: 0302857500 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>	<p>No:12</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 8x15ml (尖) 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 13200xg 订货号: 0301806220 适配器: 5ml</p>
--	---

<p>No:15</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12x1.5/2.2ml 最高转速: 18500r/min 最大离心力: 23797xg 订货号: 0301805020 适配器: 0.2ml、0.5ml</p>	/
---	---

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
<p>No:13</p>  <p>名称: 水平转子 最大容量: 4x100ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 3773xg 订货号: 0302891038</p>	 <p>名称: 试杯 订货号: 0303891029</p>		4x3x10ml采血管 0304852409		4x1x15ml 0304891119
			4x1x15ml (尖) 0304891118		4x1x50 (尖) 0304891114
			4x1x50ml 0304891116	/	

<p>No:14</p>  <p>最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2200xg 转子容量: 2x2x96孔 订货号: 0302852310</p>	 <p>名称: 酶标板 订货号: 0303852351</p>	2x6微孔板	2x6x96	可根据工作板或PCR板定制适配器
		2x2深孔板	2x2x96	
		2x1过滤板 试剂盒	2x1x96	