



## HT165R 高速台式冷冻离心机

HT165R高速台式冷冻离心机，体积小，噪音低，适配7款不同转子，可满足广泛的离心应用；不但有微量转子还有PCR排管转子。HT165R采用动态温控技术，根据转子运行中所产生的热量动态调节压缩机的工作状态，控温准确、节能高效。

### 产品特点 Product advantages

- ◆8款不同转子可选择，可离心0.2ml、1.5ml、5ml的离心管和PCR排管，24x1.5ml角转子最高转速可达16500r/min，离心力高达26054xg。
- ◆五寸高清触摸屏，参数同屏显示、简洁直观。
- ◆11种升速曲线、12种减速曲线，10档为自定义档位，（0档为自由停车）提高离心效果，防止二次悬沉。
- ◆独立的PULSE键，可以快速的瞬间离心，方便快捷。
- ◆多种时间模式：启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式。
- ◆99h59min或者99min59s两种计时方式。
- ◆升速快，达到最高转速仅需10s。
- ◆可设置多组程序，通过程序可实现用户实验的重现性，只需调取程序编号就能实现实验的整套方案。
- ◆独立的预冷键可以快速的预冷离心机，预冷参数可以设置自动保存。
- ◆自动门锁，只需轻轻一按就可以关闭门盖。
- ◆具有转子识别、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。
- ◆采用316不锈钢内套、7075-T6系列铝合金、硬质氧化，耐腐蚀性强。

### 主要技术参数 Technical parameter

订货号	0202253002
最高转速	16500r/min
最大相对离心力	26054xg
最大容量	48x1.5ml
转速精度	±10 r/min
定时范围	1min~99h59min/1s~99min59s
温度设置范围	-20℃~40℃
温度控制精度	±1℃
压缩机组	变频压缩机组环保制冷剂（R134a）
整机噪音	≤65dB（A）
电 源	AC 220±22V 50HZ
整机功率	700W
外形尺寸(长×宽×高)	320x590x270（mm）
包装尺寸(长×宽×高)	430x780x450（mm）
净 重	42kg



## 转子参数

Rotor parameters

No:1



名称: 角转子  
最大容量: 12x1.5ml  
最高转速: 16500r/min  
最大离心力: 18360xg  
订货号: 0301805020  
适配器: 0.2ml、0.5ml

No:2



名称: 角转子  
最大容量: 12x5ml  
最高转速: 15000r/min  
最大离心力: 15840xg  
订货号: 0301806110  
适配器: 0.5ml、1.5ml

No:3



名称: 角转子  
最大容量: 24x1.5ml  
最高转速: 16500r/min  
最大离心力: 26054xg  
订货号: 0301805520  
适配器: 0.2ml、0.5ml

No:5



名称: 角转子  
最大容量: 6x8x0.2mlPCR  
最高转速: 13000r/min  
最大离心力: 16020xg  
订货号: 0301891186

No:6



名称: 角转子  
最大容量: 24xspincolumn管  
最高转速: 13500r/min  
最大离心力: 19764xg  
订货号: 0301891116

No:7



名称: 角转子  
最大容量: 30x1.5ml  
最高转速: 14000r/min  
最大离心力: 22140xg  
订货号: 0301812510  
适配器: 0.2ml、0.5ml

No:8



名称: 角转子  
最大容量: 48x1.5ml  
最高转速: 13000r/min  
最大离心力: 18525xg  
订货号: 0301812830  
适配器: 0.2ml、0.5ml

No:4



名称: 水平转子  
最大容量: 24x1.5ml  
最高转速: 13000r/min  
最大离心力: 16816xg  
订货号: 0302857500  
适配器: 0.2ml、0.5ml