

# PRP400/PRP500 低速台式离心机(PRP专用)

PRP400/PRP500美容专用PRP注射移植离心机是本公司技术人员集多年离心机研发经验、通过多种PRP套装试管实验。该款离心机性能参数（转速、离心力、升/降速时间）、转子适配器规格满足PRP提取及注射移植。



## 产品特点 Product advantages

- ◆微机控制、直流无刷电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
- ◆触摸面板、液晶屏幕显示，自动计算离心力RCF值，可存储多达50个用户自定义转子，具有点动功能，可快速完成分离。
- ◆采用特殊减震器，具有自动平衡功能。
- ◆电子门锁，门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机。
- ◆人性化设计，关盖用力小、轻轻按压门盖即可自动上锁。
- ◆配有注射器专用适配器和医用级不锈钢堵头，降低注射移植过程中的污染可能。
- ◆可特殊订制程序进行PRP\PRF\CGF的提取。

## 主要技术参数 Technical parameter

| 型 号         | PRP400             | PRP500             |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 订货号         | 0205235000         | 0205236000         |
| 最高转速        | 4000r/min          | 5000r/min          |
| 最大相对离心力     | 2200xg             | 3555xg             |
| 最大容量        | 4×50ml             | 4×50ml             |
| 转速精度        | ±30r/min           | ±30r/min           |
| 定时范围        | 1min~99min         | 1min~99min         |
| 整机噪音        | ≤65dB (A)          | ≤65dB (A)          |
| 电 源         | AC 220±22V 50/60Hz | AC 220±22V 50/60Hz |
| 整机功率        | 250W               | 250W               |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 380×500×300(mm)    | 380×500×300(mm)    |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 465×660×350(mm)    | 465×660×350(mm)    |
| 净 重         | 19kg               | 19kg               |

## 转子参数 Rotor parameters

### PRP400 转子参数



最高转速：4000r/min  
最大离心力：2200xg  
最大容量：4×50ml  
订货号：0301808600  
适配器：上段20/30ml注射器、  
下段20/30ml注射器



订货号：0310854707  
名称：上段(30ml注射器)



订货号：0310854731  
名称：上段(20ml注射器)



订货号：0310854706  
名称：下段(30ml注射器)



订货号：0310854732  
名称：下段(20ml注射器)

### PRP500 转子参数



最高转速：5000r/min  
最大离心力：3555xg  
最大容量：12×15ml  
订货号：0301891150



最高转速：4000r/min  
最大离心力：2600xg  
最大容量：16×10ml  
订货号：0302855700



名称：管架  
订货号：0303855745  
容量：4×4×10ml



名称：管架  
订货号：0303855710  
容量：4×15ml



名称：管架  
订货号：0303855705  
容量：4×50ml

容量：15ml 订货号：0304855714  
容量：17ml 订货号：0304855715  
容量：20ml 订货号：0304855713