



TG16-WS 高速台式离心机

TG16-WS高速台式离心机是湘仪推出多年的一款经典机型，其技术成熟、运行稳定、以卓越的性能深受客户信赖，广泛应用于生物学、材料学等领域。



主要技术参数 Technical parameter

订货号	0203158000
最高转速	16000r/min
最大相对离心力	21532xg
最大容量	6×50ml
转速精度	±30 r/min
定时范围	1min ~ 99min
整机噪音	≤ 62dB (A)
电 源	AC 220±22V 50/60Hz
整机功率	400W
外形尺寸(长×宽×高)	330×390×300(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	395×650×340(mm)
净 重	25kg



转子参数 Rotor parameters

No:1  名称：角转子 最大容量：12x1.5ml 最高转速：16000r/min 最大离心力：17800xg 订货号：0301805030 适配器：0.2ml、0.5ml	No:2  名称：角转子 最大容量：12x5ml 最高转速：13000r/min 最大离心力：11903xg 订货号：0301891100 适配器：0.5ml、1.5ml	No:3  名称：角转子 最大容量：12x10ml 最高转速：12000r/min 最大离心力：14800xg 订货号：0301805300 适配器：1.5ml、5ml
No:4  名称：角转子 最大容量：24x1.5/2.2ml 最高转速：15000r/min 最大离心力：21532xg 订货号：0301805510 适配器：0.2ml、0.5ml	No:6  名称：角转子 最大容量：6x30ml 最高转速：13500r/min 最大离心力：18720xg 订货号：0301805200 适配器：5ml、10ml	No:7  名称：角转子 最大容量：6x50ml 最高转速：11000r/min 最大离心力：12840xg 订货号：0301805400 适配器：1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml